

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772539
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 625



## Hinweise und Merkmale

- Profil für hervorragende Traktion in schwierigem Gelände.
- Zusätzlicher Profilblock zwischen den Stollen bietet eine verbesserte Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Nutzung von einer verschleiß- & schnittfesten Laufflächenmischung.
- Geeignet für Baggerlader, Radlader, u.ä. Fahrzeuge.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772539
EAN	8903094040315
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AT 625
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,43
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	645
Abrollumfang [mm]	4.254
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,60	