

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15772550      |
| Reifengröße (gültig) | 14.00 - 24    |
| Index, PR            | 147 A8, 12 PR |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | Trac Grader + |



## Hinweise und Merkmale

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road).
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit.
- gegen Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen.
- Ideal für Grader.

## Technische Informationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer                | 15772550                               |
| EAN                          | 8903094014606                          |
| Reifengröße (gültig)         | 14.00 - 24                             |
| Index, PR                    | 147 A8, 12 PR                          |
| TL/TT                        | TL                                     |
| Marke                        | BKT                                    |
| Profil                       | Trac Grader +                          |
| TRA Code                     | G2                                     |
| Antistatisch                 | Nein                                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 77,57                                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.00TG SDC                             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC, 10.00WA SDC |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,75                                   |
| Reifenbreite [mm]            | 364                                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.348                                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 598                                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.990                                  |
| Profiltiefe [mm]             | 25,0                                   |
| Stollenanzahl                | 20x2                                   |
| E-Ready                      | Nein                                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 A8 | 3075               | 40                     |              | 2,75            |              |