

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15772552	
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24	
Index, PR	153 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Trac Grader +	





Hinweise und Merkmale

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road).
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit.
- gegen Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen.
- Ideal für Grader.



Technische Informationen

Artikelnummer	15772552
EAN	8903094014644
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	153 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Trac Grader +
TRA Code	G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,44
Empfohlene Felgengröße	8.00TG SDC
Zulässige Felgengröße	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	364
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.348
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3.990
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Ind	x Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153	3650	40		3,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.