

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772558
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	142 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772558
EAN	8903094016464
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	142 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,62
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3.850
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		1,90	