

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772562 |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 24 |
| Index, PR | 149 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 463 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt.
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen.
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15772562 |
| EAN | 8903094053322 |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 24 |
| Index, PR | 149 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 463 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 82,37 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 445 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.300 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 584 |
| Abrollumfang [mm] | 3.877 |
| Profiltiefe [mm] | 27,5 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 2,60 | |