

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772580 |
| Reifengröße (gültig) | 19.5 L - 24 |
| Index, PR | 151 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 459 |



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15772580 |
| EAN | 8903094016686 |
| Reifengröße (gültig) | 19.5 L - 24 |
| Alternativgröße 1 | 500/70-24 |
| Index, PR | 151 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 459 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 94,24 |
| Empfohlene Felgenreöße | DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,30 |
| Reifenbreite [mm] | 490 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.333 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 585 |
| Abrollumfang [mm] | 4.031 |
| Profiltiefe [mm] | 27,5 |
| Stollenanzahl | 15x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 A8 | 3450 | 40 | | 2,30 | |