

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772588
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt.
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen.
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772588
EAN	8903094053339
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463
TRA Code	R4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,44
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	636
Abrollumfang [mm]	4.190
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,60	