

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772592
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Index, PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15772592
EAN	8903094040599
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Alternativgröße 1	15.5/80-24
Index, PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,86
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW12, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	5,80
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	570
Abrollumfang [mm]	3.781
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		5,80	