

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772592 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 - 24 |
| Index, PR | 162 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Con Star |



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15772592 |
| EAN | 8903094040599 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 - 24 |
| Alternativgröße 1 | 15.5/80-24 |
| Index, PR | 162 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Con Star |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 84,86 |
| Empfohlene Felgenreöße | DW13 |
| Zulässige Felgenreöße | DW12, DW13L, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,80 |
| Reifenbreite [mm] | 405 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 570 |
| Abrollumfang [mm] | 3.781 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750 | 40 | | 5,80 | |