

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772594
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 24
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15772594
EAN	8903094051977
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 24
Alternativgröße 1	16.0/70-24
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,56
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	395
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.175
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	544
Abrollumfang [mm]	3.556
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		5,00	