

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772625
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772625
EAN	8903094031436
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24
Index, PR	16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip
TRA Code	G3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,49
Empfohlene Felgengröße	8.00TG SDC
Zulässige Felgengröße	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	365
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	617
Abrollumfang [mm]	4.002
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	3650	40		3,75	