

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772631
Reifengröße (gültig)	14.00 - 25
Index, PR	182 A2, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Loader Grip



Hinweise und Merkmale

- Robustes Stollendesign mit einer schnittfesten Gummimischung speziell für Lader- & Hebeanwendungen.
- Empfohlen für Radlader u.ä. Fahrzeuge.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772631
EAN	8903094040445
Reifengröße (gültig)	14.00 - 25
Index, PR	182 A2, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Loader Grip
TRA Code	L3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.125,90
Empfohlene Felgengröße	10.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	375
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.368
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.050
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	34x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10		7,00	