

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772635
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SM 54



Hinweise und Merkmale

- Das glatte & extra tiefe L-4S Profil ist für das Handling von leeren & beladenen Containern, insbesondere auf harten Oberflächen, bestens geeignet.
- Die Lauffläche besteht aus einer hoch verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Durch das extra tiefe, glatte Profildesign bietet der Reifen besten Fahrkomfort und eine hervorragende Stabilität im Lift-Modus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772635
EAN	8903094015627
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SM 54
TRA Code	IND4S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	315,83
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Luftdruck maximal [bar]	10,30
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.470
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	676
Abrollumfang [mm]	4.354
Profiltiefe [mm]	45,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	16500	10		10,30	