

REIFEN

| | |
|----------------------|------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772638 |
| Reifengröße (gültig) | 18.00 - 25 |
| Index, PR | 40 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | SM 54 |



Hinweise und Merkmale

- Das glatte & extra tiefe L-4S Profil ist für das Handling von leeren & beladenen Containern, insbesondere auf harten Oberflächen, bestens geeignet.
- Die Lauffläche besteht aus einer hoch verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Durch das extra tiefe, glatte Profildesign bietet der Reifen besten Fahrkomfort und eine hervorragende Stabilität im Lift-Modus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15772638 |
| EAN | 8903094015634 |
| Reifengröße (gültig) | 18.00 - 25 |
| Index, PR | 40 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | SM 54 |
| TRA Code | L4S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 444,23 |
| Empfohlene Felgengröße | 13.00/2.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 10,30 |
| Reifenbreite [mm] | 528 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.650 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 750 |
| Abrollumfang [mm] | 4.880 |
| Profiltiefe [mm] | 59,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 22400 | 10 | | 10,30 | |