

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772647
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Port King Classic



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Port King Classic ist ein Hafendreifen und wurde speziell für Fahrzeuge im Containerumschlag entwickelt.
- Der Reifen ist dank seiner robusten Nylonkarkasse besonders vor Durchbrüchen, Rissen und Durchstoßverletzungen geschützt.
- Seine Gummimischung ist besonders verschleißarm und bietet eine ausgezeichnete Stabilität im Hebe-Modus bei sehr hohen Tragfähigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772647
EAN	8903094054480
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Port King Classic
TRA Code	IND4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	412,25
Empfohlene Felgengröße	13.00/2.5
Zulässige Felgengröße	15.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	528
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.675
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	765
Abrollumfang [mm]	4.955
Profiltiefe [mm]	67,5
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	22950	10		10,00	
	21250	25		10,00	