

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772654
Reifengröße (gültig)	17.5 - 25
Index, PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288



## Hinweise und Merkmale

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz.
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen.
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung.
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772654
EAN	8903094014439
Reifengröße (gültig)	17.5 - 25
Index, PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,69
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Zulässige Felgengröße	14.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.330
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	596
Abrollumfang [mm]	3.950
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40	Grader	2,75	
	4190	25	Grader	2,75	
	7300	10	Loader dozer	4,75	
	5840	25	Loader dozer	4,75	