

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15772671	
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25	
Index, PR	20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Loader Plus	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Loader Plus ist ein EM-Diagonalreifen für Radlader und ähnliche Fahrzeuge.
- Seine robuste Gummimischung schützt den Reifen optimal vor Beschädigungen durch Schnitte oder Durchstiche.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und eine lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	15772671
EAN	8903094065035
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25
Index, PR	20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Loader Plus
TRA Code	L3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	241,47
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.640
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	749
Abrollumfang [mm]	4.855
Profiltiefe [mm]	33,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	10900	10		3,75	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.