

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772674
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25
Index, PR	167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288



## Hinweise und Merkmale

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz.
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen.
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung.
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772674
EAN	8903094014460
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25
Index, PR	167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	GR 288
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	202,81
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	595
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	708
Abrollumfang [mm]	4.782
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	487
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		2,50	
	10900	10		3,75	