

REIFEN

| | |
|----------------------|------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772688 |
| Reifengröße (gültig) | 18.00 - 33 |
| Index, PR | 44 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Rock Grip |



Hinweise und Merkmale

- Der Rock Grip Port (IND-4) von BKT ist ein EM-Reifen mit extra tiefen und robusten Profilstollen speziell für den Hafenbetrieb.
- Die starke Karkasse mit der verschleißarmen Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer, gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf Containerstaplern, Reachstackern o.ä. Fahrzeugen.
- Montage ausschließlich auf Standard-Flachbettfelge zulässig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15772688 |
| EAN | 8903094015573 |
| Reifengröße (gültig) | 18.00 - 33 |
| Index, PR | 44 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Rock Grip |
| TRA Code | E4 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 458,64 |
| Empfohlene Felgengröße | 13.00/2.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,75 |
| Reifenbreite [mm] | 510 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.887 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 869 |
| Abrollumfang [mm] | 5.586 |
| Profiltiefe [mm] | 60,0 |
| Stollenanzahl | 34x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 11800 | 50 | | 7,75 | |