

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15775044	
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24	
Index, PR	156 A8 / 151 D	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Ridemax IT 696	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.



Technische Informationen

Artikelnummer	15775044
EAN	8903094058655
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.214
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	549
Abrollumfang [mm]	3.644
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.