

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15775063 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 165 A8 / 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15775063 |
| EAN | 8903094066995 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 165 A8 / 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 162,00 |
| Empfohlene Felgengröße | W18L |
| Zulässige Felgengröße | DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 591 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.491 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 684 |
| Abrollumfang [mm] | 4.509 |
| Profiltiefe [mm] | 30,5 |
| Stollenanzahl | 30x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 A8 | 5150 | 40 | | 3,20 | |
| 160 D | 4500 | 65 | | 3,20 | |