

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15775070	
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30	
Index, PR	162 A8 / 157 D	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Ridemax IT 696	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.



Technische Informationen

Artikelnummer	15775070
EAN	8903094033850
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,23
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.530
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	673
Abrollumfang [mm]	4.558
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	42x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	