

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775150
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15775150
EAN	8903094055401
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,50
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.276
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	