Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775200
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15775200
EAN	8903094048106
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,49
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.464
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	661
Abrollumfang [mm]	4.434
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.