

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15775210	
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30	
Index, PR	171 A8 / 166 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil Ridemax IT 697		





Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.



Technische Informationen

Artikelnummer	15775210
EAN	8903094058037
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	171 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	188,52
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	688
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.820
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	483,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 A8	6150	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	