

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775224
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15775224
EAN	8903094062812
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,53
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.745
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	795
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.315
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	33x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	