

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15775270 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 42 |
| Index, PR | 185 A8 / 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15775270 |
| EAN | 8903094058099 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 42 |
| Index, PR | 185 A8 / 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 305,80 |
| Empfohlene Felgenreöße | DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 716 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.068 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 926 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.264 |
| Profiltiefe [mm] | 32,5 |
| Stollenanzahl | 33x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 185 A8 | 9250 | 40 | | 3,20 | |
| 180 D | 8000 | 65 | | 3,20 | |