

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15775995      |
| Reifengröße (gültig) | 180 / 70 R 8  |
| Index, PR            | 120 A8        |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | Liftmax LM 81 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Liftmax LM 81 ist ein neu entwickelter und mit modernster Technologie in Radialbauweise hergestellter Industriereifen für schwere Gabelstapler und Terminalzugmaschinen.
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die verstärkte Seitenwand sorgen für eine sehr gute Stabilität und Handling im Liftmodus.
- Sein aggressives und robustes Profil und die Gummimischung bieten eine exzellente Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die Radialkarkasse federt Unebenheiten des Untergrundes ab und erhöht dadurch Fahrkomfort und Sicherheit des Bedieners und beugt Ermüdung vor.
- Alle Liftmax LM 81 sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15775995        |
| EAN                          | 8903094067596   |
| Reifengröße (gültig)         | 180 / 70 R 8    |
| Alternativgröße 1            | 18x7R8          |
| Index, PR                    | 120 A8          |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Liftmax LM 81   |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 11,42           |
| Empfohlene Felgenreöße       | 4.33R           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 10,00           |
| Reifenbreite [mm]            | 170             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 453             |
| Profiltiefe [mm]             | 17,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 125 A8 | 1650               | 40                     | Lastrad      | 10,00           |              |
|        | 2145               | 25                     | Lastrad      | 10,00           |              |
|        | 1650               | 25                     | Lenkrad      | 10,00           |              |