

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15776032 |
| Reifengröße (gültig) | 11.00 R 20 |
| Index, PR | 170 A5 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Liftmax LM 81 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Liftmax LM 81 ist ein neu entwickelter und mit modernster Technologie in Radialbauweise hergestellter Industriereifen für schwere Gabelstapler und Terminalzugmaschinen.
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die verstärkte Seitenwand sorgen für eine sehr gute Stabilität und Handling im Liftmodus.
- Sein aggressives und robustes Profil und die Gummimischung bieten eine exzellente Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die Radialkarkasse federt Unebenheiten des Untergrundes ab und erhöht dadurch Fahrkomfort und Sicherheit des Bedieners und beugt Ermüdung vor.
- Alle Liftmax LM 81 sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15776032 |
| EAN | 8903094053728 |
| Reifengröße (gültig) | 11.00 R 20 |
| Index, PR | 170 A5 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Liftmax LM 81 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 100,04 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.0 |
| Zulässige Felgengröße | 7.0, 8.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 10,00 |
| Reifenbreite [mm] | 288 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.092 |
| Profiltiefe [mm] | 37,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 A5 | 6000 | 25 | Lenkrad | 10,00 | |
| | 7800 | 25 | Lastrad | 10,00 | |