

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15776032
Reifengröße (gültig)	11.00 R 20
Index, PR	170 A5
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 81



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Liftmax LM 81 ist ein neu entwickelter und mit modernster Technologie in Radialbauweise hergestellter Industriereifen für schwere Gabelstapler und Terminalzugmaschinen.
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die verstärkte Seitenwand sorgen für eine sehr gute Stabilität und Handling im Liftmodus.
- Sein aggressives und robustes Profil und die Gummimischung bieten eine exzellente Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die Radialkarkasse federt Unebenheiten des Untergrundes ab und erhöht dadurch Fahrkomfort und Sicherheit des Bedieners und beugt Ermüdung vor.
- Alle Liftmax LM 81 sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	15776032
EAN	8903094053728
Reifengröße (gültig)	11.00 R 20
Index, PR	170 A5
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 81
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,04
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	288
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.092
Profiltiefe [mm]	37,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A5	6000	25	Lenkrad	10,00	
	7800	25	Lastrad	10,00	