

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15785415 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 169 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 30 |



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage auf einteiliger Felge möglich

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15785415 |
| EAN | 8903094052158 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 169 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 30 |
| TRA Code | E3/L3 |
| Star Rating | **/* |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 125,09 |
| Empfohlene Felgenreöße | 12.00/1.3 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,25 |
| Reifenbreite [mm] | 397 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.276 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 574 |
| Abrollumfang [mm] | 3.809 |
| Profiltiefe [mm] | 27,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A2 | 5800 | 10 | Loader dozer | 5,25 | |
| 160 B | 4500 | 50 | Transport | 5,25 | |