

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15785416        |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25       |
| Index, PR            | 169 A2 / 146 A8 |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Earthmax SR 22  |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785416        |
| EAN                          | 8903094063758   |
| Reifengröße (gültig)         | 15.5 R 25       |
| Index, PR                    | 169 A2 / 146 A8 |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 22  |
| TRA Code                     | G2/L2           |
| Star Rating                  | *               |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 124,32          |
| Empfohlene Felgengröße       | 12.00/1.3       |
| Zulässige Felgengröße        | 12.00/1.3DC     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 385             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.275           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 557             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.841           |
| Profiltiefe [mm]             | 28,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A2 | 5800               | 10                     | Loader dozer | 5,00            |              |
| 146 A8 | 3000               | 40                     | Grader       | 3,00            |              |