

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785417
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 313



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785417
EAN	8903094066964
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 313
TRA Code	L3/E3
Star Rating	*/**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,58
Empfohlene Felgengröße	12.00/1.3
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.822
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
160 B	4500	50	Transport	5,25	