

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785450       |
| Reifengröße (gültig) | 20.5 R 25      |
| Index, PR            | 186 A2 / 177 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 30 |



## Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.
- Montage auf einteiliger Felge möglich.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15785450               |
| EAN                          | 8903094027729          |
| Reifengröße (gültig)         | 20.5 R 25              |
| Index, PR                    | 186 A2 / 177 B         |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Earthmax SR 30         |
| TRA Code                     | E3/L3                  |
| Star Rating                  | **/*                   |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.                   |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 237,26                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 17.00/2.0              |
| Zulässige Felgengröße        | 17.00/1.7, 17.00/2.0IF |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,25                   |
| Reifenbreite [mm]            | 529                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.487                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 663                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.439                  |
| Profiltiefe [mm]             | 32,0                   |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 345                    |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 186 A2 | 9500               | 10                     | Loader dozer | 5,00            |              |
| 177 B  | 7300               | 50                     | Transport    | 5,25            |              |