

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785455
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 31



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Earthmax SR 31 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf Radladern, Dozern und knickgelenkten Muldenkippern.
- Seine Konstruktion mit mehrlagigen Stahlbändern bietet eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet eine erstklassige Traktion und Manövrierbarkeit auch auf schlammigen Böden sowie einen hohen Fahrkomfort.
- Seine besonders schnittfeste und hitzebeständige Laufflächenmischung bietet eine lange Laufleistung des Reifens.
- Der reduzierte Rollwiderstand führt zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785455
EAN	8903094060610
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 31
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Empfohlene Felgenreöße	17.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4.449
Profiltiefe [mm]	32,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	345
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	