

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785470
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht lafrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785470
EAN	8903094045822
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	186 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51
TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	359,96
Empfohlene Felgenreöße	17.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	539
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.545
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	703
Abrollumfang [mm]	4.650
Profiltiefe [mm]	68,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
186 A2	9500	10		5,00	