

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785500
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.
- Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785500
EAN	8903094026715
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	612
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Abrollumfang [mm]	4.797
Profiltiefe [mm]	34,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	483,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
195 A2	12150	10	Loader dozer	4,50	
185 B	9250	50	Transport	4,50	