

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785502
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 31



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Earthmax SR 31 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf Radladern, Dozern und knickgelenkten Muldenkippern.
- Seine Konstruktion mit mehrlagigen Stahlbändern bietet eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet eine erstklassige Traktion und Manövrierbarkeit auch auf schlammigen Böden sowie einen hohen Fahrkomfort.
- Seine besonders schnittfeste und hitzebeständige Laufflächenmischung bietet eine lange Laufleistung des Reifens.
- Der reduzierte Rollwiderstand führt zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785502
EAN	8903094048434
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 31
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	612
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Abrollumfang [mm]	4.797
Profiltiefe [mm]	35,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	