

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785505
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht lafrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785505
EAN	8903094046256
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51
TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	507,13
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	612
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.660
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	743
Abrollumfang [mm]	4.882
Profiltiefe [mm]	77,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
195 A2	12150	10		5,00	