

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785508
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41



## Hinweise und Merkmale

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnitffestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißseigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785508
EAN	8903094053353
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41
TRA Code	E4/L4
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,05
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Abrollumfang [mm]	4.790
Profiltiefe [mm]	53,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	