

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785511       |
| Reifengröße (gültig) | 23.5 R 25      |
| Index, PR            | 201 A2 / 185 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 22 |



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785511        |
| EAN                          | 8903094064342   |
| Reifengröße (gültig)         | 23.5 R 25       |
| Index, PR                    | 201 A2 / 185 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 22  |
| TRA Code                     | E2/L2           |
| Star Rating                  | **              |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 307,07          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 19.50/2.5       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 610             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.614           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 709             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.863           |
| Profiltiefe [mm]             | 33,5            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 201 A2 | 14500              | 10                     |              | 6,50            |              |
| 185 B  | 9250               | 50                     |              | 5,25            |              |