

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785511
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785511
EAN	8903094064342
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22
TRA Code	E2/L2
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	307,07
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.614
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	709
Abrollumfang [mm]	4.863
Profiltiefe [mm]	33,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
201 A2	14500	10		6,50	
185 B	9250	50		5,25	