

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785530
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.
- Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785530
EAN	8903094028788
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	465,39
Empfohlene Felgenreöße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	689
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5.200
Profiltiefe [mm]	38,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	637,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
202 A2	15000	10	Loader dozer	5,00	
193 B	11500	50	Transport	5,25	