

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785541
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 50



## Hinweise und Merkmale

- Das laufrichtungsgebundene, extra tiefe L-5 Profil mit seiner Stollengeometrie bietet eine längere Lebensdauer, ausgezeichnete Traktion und Fahrkomfort.
- Die speziell entwickelte schnittfeste Laufflächenmischung (C.R.= Cut Resistance) und die verstärkte Karkasse mit Multi-Layer-Stahlgürtel reduzieren Schnitt- und Anprallverletzungen auf ein Minimum auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
- All Steel Reifen speziell für den Einsatz auf Radladern und Planiergeräten.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785541
EAN	8903094037070
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 50
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	670,99
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Zulässige Felgengröße	22.00/3.0IF
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.772
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	806
Abrollumfang [mm]	5.334
Profiltiefe [mm]	89,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	558,75
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10		6,50	