

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785571
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	216 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 49 M ist ein All-Steel-Radialreifen für Loader und Dozer im steinigen Gelände, besonders im Bergbau.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- Die große Profiltiefe (L4) und die spezielle Gummimischung sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und guten Schutz vor Reifenverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785571
EAN	8903094058440
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	216 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M
TRA Code	L4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	697,82
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Zulässige Felgengröße	25.00/3.5IF
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	780
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.905
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	844
Abrollumfang [mm]	5.600
Profiltiefe [mm]	57,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
216 A2	22400	10		6,50	