

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785572
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 25
Index, PR	190 B / 202 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785572
EAN	8903094051786
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 25
Alternativgröße 1	30/65R25
Index, PR	190 B / 202 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	437,28
Empfohlene Felgengröße	24.00/3.0
Zulässige Felgengröße	22.00/3.0, 25.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	4,25
Reifenbreite [mm]	740
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.601
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Abrollumfang [mm]	4.802
Profiltiefe [mm]	42,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
190 B	10600	50		4,21	
202 A2	15000	10		4,75	