

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15785581	
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35	
Index, PR	209 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Earthmax SR 45 M	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 45 M wurde speziell für den Einsatz auf starren Muldenkippern und Dumpern RDT entwickelt.
- Ein mehrlagiger Stahlgürtel schützt effizient vor Stichverletzungen.
- Das tiefe Profil sorgt für eine sehr gute Traktion.
- Die extra robuste Karkasse und eine spezielle schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) garantieren eine lange Lebensdauer.
- Das überarbeitete Profil bietet gegenüber dem SR 45 eine verbesserte Stabilität durch eine größere Kontaktfläche mit der Straße.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.



Technische Informationen

Artikelnummer	15785581
EAN	8903094029907
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Earthmax SR 45 M
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	827,39
Empfohlene Felgengröße	17.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	664
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	980
Abrollumfang [mm]	6.538
Profiltiefe [mm]	70,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	853,5
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 B	18500	50		7,00	