

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15785585	
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35	
Index, PR	209 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Earthmax SR 47	



Hinweise und Merkmale

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche.
- C.R. Cut Resistance Gummimischung.
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund.
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet.
- Hoher Positivanteil für beste Lenkeigenschaft.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.



Technische Informationen

Artikelnummer	15785585
EAN	8903094041244
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Earthmax SR 47
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	864,23
Empfohlene Felgengröße	17.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	670
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.181
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	983
Abrollumfang [mm]	6.565
Profiltiefe [mm]	73,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 B	18500	50		7,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.