

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785586
Reifengröße (gültig)	21.00 R 33
Index, PR	200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 47



## Hinweise und Merkmale

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche.
- C.R. - Cut Resistance Gummimischung.
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund.
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet.
- Hoher Positivanteil für beste Lenkeigenschaft.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785586
EAN	8903094057801
Reifengröße (gültig)	21.00 R 33
Index, PR	200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 47
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	666,87
Empfohlene Felgenreöße	15.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	575
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.001
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	918
Abrollumfang [mm]	6.113
Profiltiefe [mm]	67,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
200 B	14000	50		7,00	