

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785588
Reifengröße (gültig)	875 / 65 R 29
Index, PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Hinweise und Merkmale

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnitffestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißseigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785588
EAN	8903094059911
Reifengröße (gültig)	875 / 65 R 29
Alternativgröße 1	35/65R29
Index, PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41
TRA Code	L4/E4
Star Rating	*/**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	764,13
Empfohlene Felgengröße	27.00/3.0
Zulässige Felgengröße	27.00/3.5, 28.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	880
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	837
Abrollumfang [mm]	5.680
Profiltiefe [mm]	60,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
214 A2	21200	10	Loader dozer	4,75	
203 B	15500	50	Transport	4,75	